



Let's grow together!

J Series

Type:

Elektrisch 4-wiel

Capaciteit:

2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 ton



Volledige Curtis/Danaher-besturing (AC of DC techniek)



Standaard met comfortabele Grammer GS12 stoel



De verstelbare stuurkolom draagt bij aan een optimale werkhouding



Eenvoudige toegang tot de 48V/80V-batterij

www.epheftrucks.nl
www.epheftrucks.be

Technische specificaties

1	Merk		EP		EP		EP		EP		
2	Model		CPD25J	CPD25J-C1	CPD30J	CPD30J-C1	CPD35J-C1	CPD40J-D1	CPD45J-D1	CPD50J-D1	
3	Capaciteit	kg	2500	2500	3000	3000	3500	4000	4500	5000	
4	Lastpunt	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	
5	Standaard hefhoogte	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
6	Vrije heffing	mm	140	140	145	145	145	150	150	150	
7	Vorklengte standaard (LxBxH)	mm	1070x120x40	1070x120x40	1070x135x45	1070x135x45	1070x150x50	1070x150x50	1070x150x50	1070x150x50	
8	Mast-Neiging (V/A)	deg	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	6/12	6/12	6/12	
9	Algemene Afmetingen	Totale lengte (excl. vorken)	mm	2325	2325	2490	2490	2570	2965	3015	3015
10		Totale breedte	mm	1265	1265	1265	1265	1302	1380	1380	1380
11		Standaard doorrijhoogte	mm	2070	2070	2100	2100	2186	2185	2185	2185
12		Totale hoogte (mast uit)	mm	4040	4040	4135	4135	4221	4117	4117	4117
13		Cabine Hoogte	mm	2090	2090	2090	2090	2090	2310	2310	2310
14	Stoel Hoogte	mm	1070	1070	1070	1070	1185	1185	1185	1185	
15	Draai as (buiten)	mm	2090	2090	2230	2230	2310	2600	2600	2650	
16	Overhang (voor)	mm	455	455	475	475	475	550	550	550	
17	Bodemvrijheid	mm	120	120	125	125	125	219	219	219	
18	Wielbasis	mm	1485	1485	1625	1625	1625	2000	2000	2000	
19	Minimale Gangbreedte	1000 x 1200 (korte kant)	mm	3911	3911	4071	4071	4161	4516	4566	4566
20		800 x 1200 (lange kant)	mm	4010	4010	4170	4170	4260	4615	4665	4665
21	Snelheid	Rijden (volle last)	km/u	12	14	13	14	12	14	13.5	13
22		Rijden (zonder last)	km/u	13	14	14	14.5	13	14	13.5	13.5
23		Heffen (volle last)	mm/s	270	280	250	260	210	270	260	250
24		Heffen (zonder last)	mm/s	430	440	400	410	370	430	420	400
25		Dalen (volle last)	mm/s	420	420	460	460	450	410	410	410
26		Dalen (zonder last)	mm/s	430	430	424	424	404	420	430	440
27	Maximale Helling	%	12	13	12	13	11	14.5	14	13	
28	Trekkracht (N)	N	17000	18000	20000	22000	20000	24000	26000	27000	
29	Netto Gewicht (incl. batterij container)	kg	4180	4180	5050	5050	5450	6600	6800	7100	
30	Gewichtsverdeling	met Last: Voor- / Achteras	kg	5990/690	5990/690	7160/890	7160/890	7876/1074	9440/1160	9950/1350	10635/1315
31		zonder Last: Voor- / Achteras	kg	1890/2290	1890/2290	2424/2626	2424/2626	2998/2452	3960/2640	3950/2850	3475/3475
32	Banden	Voor x 2		23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x10-12	250/15	250/15	250/15
33		Achter x 2		18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8	7.00-12	7.00x12	7.00x12
34	Motor	Rijmotor x 2	kw	7	10.5	10.2	10.6	11	16.6	16.6	16.6
35		Pompmotor	kw	8.6	11	10	12.8	10	25.4	25.4	25.4
36	Batterij	Standaard	V/Ah	48/630	48/630	80/500	80/500	80/500	80/700	80/700	80/700
37	Batterijgewicht	incl. Container	kg	998	998	1489	1489	1489	2100	2100	2100
38	Regeling	Type		MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET	MOSFET
39		Merk		CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	CURTIS	DANAHER	DANAHER	DANAHER
40	Voorzetapparaat (werkdruk)	Mpa	17.5	17.5	17.5	17.5	18	17.5	17.5	17.5	
41	Geluidsniveau	dB(A)	72	72	74	74	75	74	75	76	

Dit betreft de technische specificaties van de standaard heftruck, andere opties/afmetingen zijn mogelijk.



Dealer:

